

CenLee18R 台式高速冷冻离心机

产品特性

1. 微机控制，触摸面板，变频交流电机驱动，噪音低，节能环保，在运行中可任意更改参数，无需停机，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要
2. 彩色大屏液晶触摸屏，运行参数可自动记忆，方便操作使用
3. 实时离心力/转速之间读数换算与设定，方便快捷
4. 9种升速档位、10种减速档位、三组阻尼减震、防止样品重悬、离心效果达到最佳
5. 独有设计性能优良的橡胶隔离圈，可以防止冷凝水进入电机，有效保护电机，延长电机寿命
6. 采用特制弹簧锥套连接转子与主轴，装卸转子方便简单，无方向，扩大接触面积，安全，可靠
7. 超低噪音—55dB 或更低下运行，体验效果好
8. 无氟压缩机组（进口压缩机），在静止状态下，可对转头预冷，采用环保制冷剂，制冷快。噪音低，独有预冷设计，环保高效
9. 机械式和电子式门锁兼具两者优点，具备高度的可靠性
10. 设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全
11. 倒计时时间小于一分钟，以秒显示



技术参数

型号	CenLee18R	定时范围	0-999min
最高转速	18500r/min	电源	AC 220V 50Hz 10A
最大相对离心力	26508×g	整机噪声	≤55dB(A)
最大容量	600ml	整机功率	1200W
样品量范围	0.5ml-100ml	离心腔直径	Φ280
转速精度	±20r/min	最快加减速	25~30s
温控范围	-20℃~+40℃	外形尺寸	550×530×360mm

温控精度	±1℃	重量	68kg
------	-----	----	------

CenLee18R 转子

产品名称	型号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心 力(×g)
主机	CenLee18R		18500	26508
角转子	NO. 1	12×1.5/2.2ml	18500	21500
角转子	NO. 2	12×5ml	15000	16099
角转子	NO. 3	12×10ml	13000	16249
角转子	NO. 4	8×15ml (尖底)	12000	13200
角转子	NO. 5	8×20ml	13000	17194
角转子	NO. 6	6×50ml (圆底)	12000	15778
角转子		6×50ml (尖底)		
角转子	NO. 7	24×1.5/2.2ml	16800	26508
角转子	NO. 8	4×100ml	11000	10310
角转子	NO. 9	6×100ml	10000	11380
角转子	NO. 10	48×0.5ml	13000	14740